БЗАВ 3WL1112-W-HH_AR-3VA-055-1250A-TD

Блок замены автоматического выключателя **Siemens Sentron WL1112-***36-**** **выдвижного исполнения заднее горизонтальное присоединение номинальным током 1250 А** представляет собой монтажное основание, на котором установлен новый автоматический выключатель с контактными выводами-адаптерами.

Монтажное основание обеспечивает сопряжение с крепежными отверстиями заменяемого автоматического выключателя.

Контактные выводы-адаптеры позволяют подключить новый блок к существующим шинам в НКУ.

Размеры, посадочные места и размеры шинных выводов изделия на 100% совпадают с размерами заменяемого выключателя.

Это гарантирует минимальное время замены устаревшего автоматического выключателя **3WL1112** выдвижного исполнения, без изменения основного конструктива НКУ.

В большинстве случаев наше решение полностью совместимо с существующей системой вторичных цепей управления и сигнализации.

При необходимости реализуем новую систему вторичных цепей с готовыми жгутами для подключения к новым цепям.

newcb.ru newcb.ru

Наименование	**БЗАВ 3WL1112-W-HH_AR-3VA-055-1250A-TD**
Описание	Блок замены автоматического выключателя **Siemens Sentron 3WL1112-***36-**** выдвижного исполнения заднее горизонтальное присоединение номинальным током 1250 А** на новый автоматический выключатель. Время замены блока в ячейке около 3-х часов без изменения конструкции ячейки и токоведущих шин. Новый автоматический выключатель в составе комплекта **AR-ACB-3VA-055-1250A-TD**
Новый автоматический выключатель в составе БЗАВ	IEK ARMAT Воздушный автоматический выключатель выдвижного исполнения 3P 55кА 1250A расцепитель TD с комплектом аксессуаров 220В: мотор привод катушка включения катушка отключения. *Описание*
Номинальный ток Iном, А	1250
Пределы регулировки номинального тока Iном, А	0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 0,95; 1,0 от ***Iном***
Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue, В	690
Предельная коммутационная способность переменного тока Icu, кА	55
Материал каркаса (основание)	оцинкованная сталь 2 мм
Материал изоляторов	нет
Материал шинных адаптеров	медь М1Т г/к Cu 99,9 %, гальваническое покрытие Ag 4мкм.
Наличие разъема сопряжения вторичных цепей	Нет. Схема вторичных цепей требует отдельно согласования.
Вспомогательные (свободные) контакты	6 перекидных
Контакты срабатывания защиты	1НО
Катушка включения	230 В AC
Катушка отключения	230 В AC
Наличие привода	230 В AC + ручной привод
Блок защиты	электронный регулируемый LSI - тип TD
Контакт положения в корзине	да
Защитные шторки	да
Гарантия	2 года