

БЗАВ LBA16S-3EC_VV-AR-ACB-3VA-16-TD

Блок замены автоматического выключателя (БЗАВ) **ВА-СЭЩ LBA-16S-3EC** выдвижного исполнения с моторным приводом номинальным током 1600 А задние вертикальные выводы производства LS (СЭЩ) представляют собой монтажное основание, на котором установлен новый автоматический выключатель с контактными выводами-адаптерами.

Монтажное основание обеспечивает сопряжение с крепежными отверстиями заменяемого автоматического выключателя (новая разметка профилей согласно инструкции).

Контактные выводы-адаптеры позволяют подключить новый БЗАВ к существующим шинам в НКУ.

Размеры, посадочные места и размеры шинных выводов изделия на 100% совпадают с размерами заменяемого выключателя.

Это гарантирует минимальное время замены устаревшего автоматического выключателя **ВА-СЭЩ LBA-16S-3EC**, без изменения основного конструктива НКУ.

В большинстве случаев наше решение полностью совместимо с существующей системой вторичных цепей управления и сигнализации.

При необходимости реализуем новую систему вторичных цепей с готовыми жгутами для подключения к новым цепям.



Наименование	Б3АВ LBA16S-3EC_VV-AR-ACB-3VA-16-TD
Описание	Блок замены автоматического выключателя (Б3АВ) ВА-СЭЩ LBA-16S-3EC выдвижного исполнения с моторным приводом номинальным током 1600 А задние вертикальные выводы производства LS (СЭЩ) на новый автоматический выключатель. Время замены блока в ячейке около 3-х часов без изменения конструкции ячейки и токоведущих шин. Новый автоматический выключатель в составе комплекта AR-ACB-3VA-055-1600A-TD.
Новый автоматический выключатель в составе Б3АВ	IEK ARMAT Воздушный автоматический выключатель выдвижного исполнения 3P 55kA 1600A расцепитель TD с комплектом аксессуаров 220В: мотор привод катушка включения катушка отключения. Описание
Номинальный ток $I_{ном}$, А	1600
Пределы регулировки номинального тока $I_{ном}$, А	0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 0,95; 1,0 от $I_{ном}$
Номинальное рабочее напряжение переменного тока U_e , В	690
Предельная коммутационная способность переменного тока I_{cu} , кА	55
Материал каркаса (основание)	нет
Материал изоляторов	нет
Материал шинных адаптеров	медь M1T г/к, покрытие Ag4 мкм
Наличие разъема сопряжения вторичных цепей	да. клеммы нового АВ
Вспомогательные (свободные) контакты	6 перекидных
Контакты срабатывания защиты	1НО
Катушка включения	230 В AC
Катушка отключения	230 В AC
Наличие привода	230 В AC + ручной привод
Блок защиты	электронный регулируемый LSI - тип TD
Контакт положения в корзине	да
Защитные шторки	да
Гарантия	2 года