

БЗАВ Э25В-2500_AR-3VD-085-2500А-TD

Блок замены автоматического выключателя (БЗАВ) **Электрон Э25В выдвигного исполнения с моторным приводом номинальным током 2500А** представляют собой монтажное основание, на котором установлен новый автоматический выключатель с контактными выводами-адаптерами.

Монтажное основание обеспечивает сопряжение с крепежными отверстиями заменяемого автоматического выключателя.


Контактные выводы-адаптеры позволяют подключить новый БЗАВ к существующим шинам в НКУ.

Размеры, посадочные места и размеры шинных выводов изделия на 100% совпадают с размерами заменяемого выключателя.

Это гарантирует минимальное время замены устаревшего автоматического выключателя **Электрон Э25В выдвигного исполнения с моторным приводом**, без изменения основного конструктива НКУ.

В большинстве случаев наше решение полностью совместимо с существующей системой вторичных цепей управления и сигнализации.

При необходимости реализуем новую систему вторичных цепей с готовыми жгутами для подключения к новым цепям.



Наименование	БЗАВ Э25В-2500_AR-3VD-085-2500А-TD
Описание	Блок замены автоматического выключателя Электрон Э25В выдвижного исполнения с моторным приводом номинальным током 2500А на новый автоматический выключатель. Время замены блока в ячейке около 3-х часов без изменения конструкции ячейки и токоведущих шин. Новый автоматический выключатель в составе комплекта AR-ACB-3VD-085-2500А-TD
Новый автоматический выключатель в составе БЗАВ	IEK ARMAT Воздушный автоматический выключатель выдвижного исполнения 3P 85кА 2500А расцепитель TD с комплектом аксессуаров 220В: мотор привод катушка включения катушка отключения. Описание
Номинальный ток Iном, А	2500
Пределы регулировки номинального тока Iном, А	0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 0,95; 1,0 от Iном
Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue, В	690
Предельная коммутационная способность переменного тока Icu, кА	85
Материал каркаса (основание)	оцинкованная сталь 2 мм
Материал изоляторов	нет
Материал шинных адаптеров	медь М1Т х/к Си 99,9 %, без гальванического покрытия
Наличие разъема сопряжения вторичных цепей	Да (ШР-60П45ЭШ2). Полное сопряжение по сигналам с существующим ответным разъемом
Вспомогательные (свободные) контакты	6 перекидных
Контакты срабатывания защиты	1НО
Катушка включения	230 В АС
Катушка отключения	230 В АС
Наличие привода	230 В АС + ручной привод
Блок защиты	электронный регулируемый LSI - тип TD
Контакт положения в корзине	да
Защитные шторки	да
Гарантия	2 года

